

**LPRCAM8205A****TELEC IP LPR 2MP, 25MM,CONT 5MP 12MM,12V**

Telecamera IP lettura targhe con OCR a bordo. Telecamera lettura targhe per leggere ad alte velocità in monocorsia. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, risoluzione sensore OCR da 2Mp, frame rate 60 Fps, lente fuoco fisso 25mm su sensore OCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente fuoco fisso 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 98% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018, alimentazione 12 Vdc



LPRCAM8205A

TELEC IP LPR 2MP, 25MM,CONT 5MP 12MM,12V

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR: CMOS Rolling Shutter, 2 Megapixel. Contesto: CMOS Rolling Shutter, 5 Megapixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	25
Tipo obiettivo	Contest 12mm
Velocità massima rilevamento del transito	250km/h (155.34mph)
Filtro IR	Meccanico

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI

Effetti digitali	Anti-sporco, Anti-ombra
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led high power / 10m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	249
Larghezza (mm)	165
Profondità (mm)	470



LPRCAM8205A

TELEC IP LPR 2MP, 25MM,CONT 5MP 12MM,12V

DATI GENERALI

Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90