

**LPRCAM950A****TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP,AI**

Telecamera lettura automatica delle targhe e merci pericolose su doppia corsia di marcia con video analisi multipla integrata. Sensore OCR 5MP con lente varifocale da 12-40 mm, sensore di contesto Night Vision CMOS con lente a fuoco fisso da 12mm.



LPRCAM950A

TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP,AI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR: CMOS Global Shutter, 5MP. Contesto: CMOS Night Vision a colori, 2MP.
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	12 ÷ 40
Velocità massima rilevamento del transito	250km/h (155.34mph)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	60fps
------------	-------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	230VAC
Assorbimento max (W)	18
Altezza (mm)	122
Larghezza (mm)	165
Profondità (mm)	470
Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



LPRCAM950A

TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP,AI

ACCESSORI



BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.