



VIDEOSORVEGLIANZA  
NVR/AHDVR



NIPNVR004A08PA

## NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB



ADVANCE  
SERIE

"Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

### AWARDS



**NIPNVR004A08PA****NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 6@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	80
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	1000

**FUNZIONI**

Motion detection	Sì
Log sistema	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

**NIPNVR004A08PA****NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB**

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Sì

**DATI GENERALI**

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	10
Assorbimento massimo per porta POE (W)	30
POE total power (W)	48
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	249
Peso del prodotto (g)	2700
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse