

**NIPNVR008A12PA****NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB****ADVANCE
SERIE**

"Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS


NIPNVR008A12PA
NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), (VGA programmabile)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Portata massima uscite allarme	12-24 V DC/AC 0,5A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP 20fps@12MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@12MP, 4@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000
Database volti [gruppi e numero volti]	32 gruppi 10000 volti

FUNZIONI

Motion detection	Sì
------------------	----

**NIPNVR008A12PA****NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1TB****FUNZIONI**

Log sistema

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARETipo di connessioni/porte
1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s

Fanless

Sì

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)

20

Assorbimento massimo per porta POE (W)

30

POE total power (W)

80

Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)

150

Tensione di alimentazione (VDC)

48

Altezza (mm)

45

Larghezza (mm)

300

Profondità (mm)

249

Peso del prodotto (g)

3150

Tipo materiali di rivestimento

Metallico

Colore del prodotto

Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90

Accessori in dotazione

Alimentatore, Mouse