COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

NVR/AHDVR



NIPNVR016N08NA

NVR 16CH, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB



NEXT SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse, database targhe. Ingressi / uscite allarme. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

AWARDS



COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

NVR/AHDVR



NIPNVR016N08NA

NVR 16CH, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Ingressi video	16 (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF)	
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920×1080)	
Ingressi/uscite audio	1/1	
Ingressi/uscite allarme	4/1	
Portata massima uscite allarme	12-24 V DC/AC 0,5A	
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264	
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP	
Capacità hard disk in dotazione	2TB (10TB max)	
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (10TB max)	

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 6@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	1000

FUNZIONI		
Motion detection	Sì	



VIDEOSORVEGLIANZA

NVR/AHDVR



NIPNVR016N08NA

NVR 16CH, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB

FUNZIONI

Log sistema Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0

	DATI GENERALI
Assorbimento macchina (no HDD) (W)	10
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	3630
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack