

**NIPNVR032A12NASL****NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS. Gestione dewarping Fisheye disponibile da pagina web e APP.

AWARDS



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	32 (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	16/4
Portata massima uscite allarme	12-24 V DC/AC 0,5A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP 20fps@12MP / 4 canali 30fps@1080P / 9+ canali 30fps@D1
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	8 (8x10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 32, HDMI 2: MAX 9
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@12MP, 4@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	320
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme, RAID (1, 5, 6, 10)
Fisheye dewarping	Web page, APP
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Database volti [gruppi e numero volti]	32 gruppi 10000 volti
--	-----------------------

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Log sistema	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	30
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	436
Profondità (mm)	445
Peso del prodotto (g)	7400
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack