

**OPDP****SENSORE DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO**

Sensore filare da esterno a doppia testina infrarosso, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110°) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilità di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPDP supporta l'innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall'applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.



**OPDP**

**SENSORE DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipologia                                  | Sensore doppio infrarosso da esterno                            |
| Tecnologia antimascheramento               | Sì                                                              |
| Portata infrarosso (m)                     | 12                                                              |
| Angolo di copertura                        | 110                                                             |
| Regolazione sensibilità infrarosso         | Sì                                                              |
| Regolazione testine                        | Sì, indipendenti                                                |
| Led                                        | 3 led: testina 1, testina 2, allarme (escludibili)              |
| Indicatore acustico TEST                   | Buzzer                                                          |
| Tamper                                     | antiapertura, antirimozione, antistrappo per staffa (opzionale) |
| Compensazione automatica della temperatura | Sì                                                              |
| APP Comelit sensor                         | Sì                                                              |
| Espansioni o Centrali compatibili          | HUB32LCD (SECUR HUB), VEDO 10,34,68,200                         |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tipo materiali di rivestimento    | Polycarbonato, ABS |
| Colore del prodotto               | Bianco             |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ÷ 60           |
| Altezza (mm)                      | 189                |
| Larghezza (mm)                    | 87                 |
| Profondità (mm)                   | 110                |
| Montaggio a parete                | Sì                 |
| Utilizzo in ambienti esterni      | Sì                 |
| Grado di protezione IP            | IP54               |
| Resistenza all'impatto            | IK08               |
| Coprilente effetto tenda          | Sì                 |
| Altezza di installazione (m)      | 1.2 ÷ 2.2          |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**OPDP**

**SENSORE DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Compensazione di temperatura | Sì                 |
| Pet immunity                 | Sì, piccola taglia |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Tensione di alimentazione                     | 8÷14VDC    |
| Assorbimento massimo di corrente (mA)         | 43         |
| Portata massima di corrente del contatto (mA) | 100        |
| Tipo di contatto                              | optoMOS NC |

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Funzione walk test | Sì |
|--------------------|----|