

**RFDP12E****SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO**

Sensore volumetrico wireless a doppio infrarosso adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilità di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.


RFDP12E
SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Banda frequenze (n°)	868.05 ÷ 869.95
Modulazione	GFSK
Eventi trasmessi	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica
Supervisione	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Angolo di copertura	100° ogni testina
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Logica sensori	OR/AND/AND intelligente
Led	3 led: testina 1, testina 2, allarme (escludibili)
Indicatore acustico TEST	Buzzer (escludibile)
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Compensazione automatica della temperatura	Sì
APP Comelit sensor	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 50
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	113
Peso del prodotto (g)	410
Grado di protezione IP	IP54
Resistenza all'impatto	IK10



RFDP12E

SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza di installazione (m)	1.4 ÷ 2.2
------------------------------	-----------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	31
---------------------------------------	----

BATTERIE

Tipo batteria	2 x CR123
---------------	-----------

Codice Comelit batteria	30007622
-------------------------	----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
------------------	-----------------

Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO
--------------------------------	--------------------