

**RFSIR702****SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA**

RFSIR702 è una sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: toni o flash su inserimento e disinserimento, funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. Ogni impostazione è modificabile da remoto, senza necessità di aprire la sirena. Per le impostazioni principali sono forniti anche alcuni ponticelli che consentono un'installazione personalizzata senza l'uso del software.

**AWARDS**DESIGN  
MILANODESIGN PLUS  
powered by building



## RFSIR702

# SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia wireless                    | Protocollo bidirezionale                                          |
| Banda frequenze radio (MHz)            | 868.05 ÷ 869.95                                                   |
| Pressione acustica                     | 102db@1m                                                          |
| Volume regolabile                      | Sì                                                                |
| Frequenza tono allarme (Hz)            | 2700 ÷ 3300                                                       |
| Durata max tono allarme (minuti)       | 30                                                                |
| Supervisione                           | Sì                                                                |
| Tamper                                 | Antimanomissione/Antistrappo                                      |
| Segnalatore luminoso                   | Led                                                               |
| Altre segnalazioni LED                 | Inserimento/Disinserimento, funzione deterrente, modalità service |
| Normative EN                           | Immunità EMC EN50130-4                                            |
| Funzione deterrente                    | Sì                                                                |
| Configurazione da centrale             | Sì                                                                |
| Indicatore qualità del segnale a bordo | Sì                                                                |
| Espansioni o Centrali compatibili      | RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS   |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP               | IP34     |
| Tipo materiali di rivestimento       | ABS      |
| Colore del prodotto                  | Bianco   |
| Grado di protezione antivandalo IK   | IK08     |
| Altezza (mm)                         | 308      |
| Larghezza (mm)                       | 208      |
| Profondità (mm)                      | 69       |
| Peso del prodotto senza batteria (g) | 1200     |
| Temperatura di funzionamento (°C)    | -25 ÷ 60 |

**RFSIR702****SIRENA DA ESTERNO RADIO BIANCA****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 26  |
| Corrente assorbita in stand-by (μA)   | 4   |
| Soglia di bassa tensione (V)          | 5,4 |

**BATTERIE**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo batteria           | 4 x CR17450 (pacco batteria custom) |
| Codice Comelit batteria | BTESIR                              |