



SGCP200

PULSANTE DI ALLARME MANUALE WIRELESS



Punto di allarme manuale wireless. Il pulsante è dotato di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione) ed invia una segnalazione di allarme quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato. E' dotato di led bicolore per la segnalazione dello stato. Comunicazione radio bidirezionale. Montaggio a parete. Doppia batteria, principale e di backup (2 x CR123). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto, rimozione. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Peso 160g. Dimensioni 88x87x61mm. Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.



SGCP200

PULSANTE DI ALLARME MANUALE WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	150
Tipo potenza di uscita RF	14dBm (25mW)
Normative EN	EN54-11, EN54-25

CARATTERISTICHE HARDWARE

Altezza (mm)	87
Profondità (mm)	61
Grado di protezione IP	IP42
Peso del prodotto (g)	160
Tipo di elemento frangibile	Resettabile
Segnalazione ottica	Sì
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	2,75÷3,2VDC
---------------------------	-------------

BATTERIE

Tipo batteria	2 x CR123
Durata batteria (années)	10
Tipo batteria secondaria	1 x CR123

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
--------------------------------	-----