



SK9000U

MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA



Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. 1500 chiavi elettroniche memorizzabili. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



SK9000U

MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

DATI GENERALI

Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	350
Tipo materiali di rivestimento	PMMA, Alluminio anodizzato
Colore del prodotto	Alluminio, Nero RAL9005
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12÷33VDC / 12÷24VAC
Assorbimento in stand-by (W)	1,6
Assorbimento massimo (W)	7,2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	V+ V- D+ D- NC C NO PB G
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)



SK9000U

MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

CARATTERISTICHE HARDWARE

Lettore di prossimità integrato	RFID Mifare Classic
Porte di comunicazione	RS485

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Numero di chiavi di prossimità memorizzabili	1500
Segnalazioni visive stato impianto	Sì