


**SK9001I****UNITA' DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK. POWERCOM
E IKALL**

Unità di controllo accessi Simplekey Advanced completa di lettore di prossimità Mifare + centrale di controllo. Cassa ermetica di PVC per montaggio su varie pulsantiere. Capacità: 1400 chiavi. Programmazione del sistema mediante Encoder USB e software Simplekey Advanced SK9091. LED per indicazione stato del sistema. Memorizzazione degli ultimi 800 eventi. Possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico, virtual-network. Chiusura relè temporizzatore: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Alimentazione da 12-24 VAC/VDC e 33 VDC da art. 1595.



SK9001I

UNITA' DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK. POWERCOM E IKALL

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	88
Profondità (mm)	23

FUNZIONI PRINCIPALI


Sistema controllo accessi	Sì
---------------------------	----

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
ViP	Sì

**SK9001I****UNITA' DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK. POWERCOM E IKALL****SK9015 ADATTATORE SIMPLEKEY CON ALIMENTATORE 1210**

Adattatore Simplekey da utilizzare per il collegamento dei lettori art. SK9000I e SK9001I sui posti esterni con alimentatore art. 1210.

**3179S MODULO PER LETTORE SIMPLEKEY SERIE VANDALCOM**

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm predisposto per l'alloggiamento delle unita Simplekey SK9000I-SK9001I-SK9030I. Compatibile con i lettori GS3 con montaggio a pannello di Comelit PAC. Dimensioni: 106x106x9 mm

**SK9091 SOFTWARE SIMPLEKEY ADVANCED**

Software che permette di programmare o disabilitare i badge di prossimità, il recupero degli eventi e modificare le impostazioni di sistema. Fornito con Encoder, CD d'installazione, licenza software inclusa. Il software è necessario per la programmazione dei sistemi simplekey advanced SK9001I.

**SK9073 MODULO CONVERTITORE USB-RS485 PER CONNESSIONE DI RETE**

Modulo convertitore RS485-USB che consente di collegare in rete tra loro fino a 32 moduli SimpleKey Advanced art. SK9001I per poter eseguire le operazioni seguenti: annullare immediatamente un badge o un trasmettitore smarrito, recuperare eventi, aprire porte a distanza e modificare le impostazioni (mediante software art.SK9091).