

**UT9000CON****KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO**

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2 con kit K1406 per l'inoltro di chiamate videocitofoniche verso smartphone/tablet per sistema Simplebus 2 con connettività inclusa per un anno. Tramite la SimpleApp, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile rispondere alle chiamate da remoto e inviare il comando per aprire la porta. La ricezione della chiamata su app è disponibile se all'interno dell'appartamento è installato almeno un posto interno Comelit. Il kit è composto da: n° 1 modulo audio/video Simplebus 2 art. UT2020; n° 1 alimentatore art. 1210A e da n° 1 art. K1406, kit per inoltro chiamata.

**UT9000CON****KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO****PRODOTTI IN KIT****K1406 KIT MODULO INOLTRO CHIAMATA MULTIUTENZA SB2**

Kit per l'inoltro di chiamate videocitofoniche verso smartphone/tablet per sistema Simplebus 2 con connettività inclusa per un anno. Il kit è adatto per installazioni condominiali e supporta fino a un massimo di 50 appartamenti con 15 utenti abilitabili per ogni appartamento. Se il numero di appartamenti è superiore a 50 è possibile utilizzare più kit. Tramite la SimpleApp, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile rispondere alle chiamate da remoto e inviare il comando per aprire la porta. La ricezione della chiamata su app è disponibile se all'interno dell'appartamento è installato almeno un posto interno Comelit. Il Kit è composto da: n.1 art. 1406, modulo di inoltro chiamate per sistema Simplebus 2; n.1 art. 1407, gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione a internet; n. 1 art. 1212/B alimentatore per alimentare tutti i dispositivi presenti nel kit. Tutti gli articoli sono predisposti per il montaggio su guida DIN.



UT9000CON

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO**UT2020 MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2**

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

DATI GENERALI

Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	350
Colore del prodotto	Alluminio, Nero RAL9005, Trasparente
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato, Lega di alluminio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
--	----



UT9000CON

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 8 Ohm, 1W (2)
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,79
Angolo di visione (H x V - °)	120 x 90
Sensibilità	0.45
Risoluzione video	1288x968

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,5
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta
Morsetti	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Porte di comunicazione	Micro-USB

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT9000CON****KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Sensore crepuscolare	Sì
----------------------	----

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Manuale (tramite Dip Switch)	Sì
Software ViP Manager	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì



UT9000CON

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO**1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2**

Alimentatore provvisto di trasformatore di isolamento per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 2 e 1 uscita per il collegamento dei dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 143x62x90mm (8 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Tensione di alimentazione in uscita	34 VDC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	2300
-----------------------	------

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	143
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

**UT9000CON****KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SB2 CONNESSO****CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	350
Potenza massima erogata (W)	34