



## VEDOTOUCH

# TAS. SAFETOUCH NERA CON RFID X CENT. VEDO



Tastiera touch screen Safe Touch con schermo LCD da 3.5" e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.



## VEDOTOUCH

### TAS. SAFETOUCH NERA CON RFID X CENT. VEDO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tastiera touch screen | Sì                           |
| Lettore di prossimità | Integrato                    |
| Porta Ethernet        | Sì                           |
| Numero di uscite (n°) | 3                            |
| Tamper                | Antimanomissione/Antistrappo |
| Attivazione allarme   | Sì                           |

#### COMUNICAZIONE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo di bus di connessione   | RS485                |
| Terminazione BUS             | A bordo, abilitabile |
| Porte RS485 half-duplex (n°) | 1                    |

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Tipo materiali di rivestimento    | Plastico |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -15 ÷ 55 |
| Altezza (mm)                      | 125      |
| Larghezza (mm)                    | 85       |
| Profondità (mm)                   | 29       |
| Peso del prodotto (g)             | 150      |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Assorbimento massimo (mA)     | 250 |
| Assorbimento in stand-by (mA) | 80  |