



VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO



Tastiera touch screen Safe Touch con schermo LCD da 3.5" e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.



VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera touch screen	Sì
Lettore di prossimità	Integrato
Porta Ethernet	Sì
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 55
Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	29
Peso del prodotto (g)	150

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento max (W)	355
----------------------	-----



VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO

ACCESSORI



20034607W MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.