



VS8101A

POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VIP



Campanello smart da parete della serie Visto per il sistema ViP. Completo di un pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, altoparlante e microfono. Alimentazione tramite sistema ViP o PoE standard. Colore Dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 47 x 136 x 32mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





VS8101A

POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VIP

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	136
Larghezza (mm)	47
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	155
Colore del prodotto	Dark Graphite RAL9011
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco, Riduzione del rumore
-------------------------	---

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,6
Angolo di visione (H x V - °)	144 x 78
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)
Compressione video	H.264

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Tensione di alimentazione	37÷57 VDC (ViP)
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af, 36÷57VDC, standard PoE
Classe PoE	Classe 2
Assorbimento in stand-by (W)	1,39



VS8101A

POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VIP

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (W)	4,92
--------------------------	------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti estraibili	Sì
Numero di uscite (n°)	1
Tipo di uscite	Relè (C-NO, 1A@30VDC)

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì