

**WBW99****LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP21**

Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.

**WBW99****LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP21****DATI GENERALI**

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	109
Larghezza (mm)	120
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	203

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9-60 VDC
Assorbimento massimo (mA)	14,5

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95
Normative EN	EN54-23
Grado di protezione IP	IP21
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 4 x 9m
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sincronizzazione automatica lampeggio	Sì