

**WC04A1FA****TELECAMERA WIFI CUBE 4MP 2.1MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera WiFi Cube serie Advance. Configurazione facile e veloce, direttamente da APP Comelit CCTV tramite scansione del QR code. Ottica fissa 2.1 mm, risoluzione 4MP. Led IR con portata 10 metri, compatibile Onvif. Compressione H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG, motion detection, PIR, allarme audio, rilevamento persone. Slot microSD (max 128GB). Speaker e microfono integrati (audio bidirezionale). Allarmi: 1in / 1out. Alimentazione 12V / PoE IEEE802.3af. Notifiche push. Alimentatore non incluso.

AWARDS



WC04A1FA

TELECAMERA WIFI CUBE 4MP 2.1MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,1
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Trasmissione video	Dual streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), IPv4, IPv6, NTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, ONVIF
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	2
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	10m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso



WC04A1FA

TELECAMERA WIFI CUBE 4MP 2.1MM

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	Da interno
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 microfono / 1 altoparlante
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	130
Larghezza (mm)	71,7
Profondità (mm)	71,7
Peso del prodotto (g)	140
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Cube
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95