

**WIBCAMA04FA****TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 128GB). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.



WIBCAMA04FA

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	88
Campo visivo verticale (°)	56
Campo visivo diagonale (°)	97
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS (Connessione P2P non supportata)
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, 3MP, 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	25fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, P2P, ONVIF, IEEE 802.1x
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	WEP, WPA, WPA2
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI

Funzioni principali	Autorizzazione multi-utente, Filtraggio indirizzi IP, Watermarking
Motion detection	Sì
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento attraversamento linea
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC



WIBCAMA04FA

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

FUNZIONI

Effetti digitali	Defog, Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP67
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	5
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	74,7
Larghezza (mm)	74,7
Profondità (mm)	167,6
Peso del prodotto (g)	465
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



WIBCAMA04FA

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

ACCESSORI



**JBA-
BA**

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.