



WICAM101B

TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (SMART IR).



WICAM101B

TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony Exmor Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Campo visivo orizzontale (°)	77
Campo visivo verticale (°)	50
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	1280x960 (HD 960p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	1280x960@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	Connessione Wi-Fi
Motion detection	1
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Controllo esposizione	AES



WICAM101B

TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED

FUNZIONI

Titolazione telecamera

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP

IP66

Uscita video analogica

CVBS (BNC)

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Supporto scheda SD (scheda non fornita)

Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

6

Diametro (mm)

66

Profondità (mm)

167

Peso del prodotto (g)

400

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Grigio scuro

Temperatura di funzionamento (°C)

-20 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



WICAM101B

TELEC. IP BULLET HD, 3.6MM, WI-FI, SMD LED

ACCESSORI



**JB-
100MBA**

BOX DI CONNESSIONE MINI BULLET FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. WICAM101A, WICAM101B, IPCAM101C, IPCAM101D, IPCAM102B, IPCAM102C, IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A e AHCAM105A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.