



**WICAM166B**

## **TELEC IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS**



Telecamera IP minidome a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri.



## WICAM166B

# TELEC IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Sensore telecamera                     | 1/3" CMOS Sony     |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,6                |
| Campo visivo orizzontale (°)           | 77                 |
| Campo visivo verticale (°)             | 50                 |
| Shutter elettronico (s)                | 1/25÷1/10000       |
| Rapporto segnale/rumore (dB)           | >50 (AGC OFF)      |
| Risoluzione video                      | 1280x960 (HD 960p) |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, MJPEG (Dual streaming)                                                            |
| Frame rate                          | 30fps                                                                                    |
| Protocolli supportati               | DHCP, HTTP, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                       |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer, Firefox, Chrome                                                       |

### FUNZIONI

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Funzioni principali                   | Connessione Wi-Fi                                 |
| Motion detection                      | 1                                                 |
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                                 |
| Effetti digitali                      | Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°) |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                              |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico                                        |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Distanza illuminazione led IR | 18 led / 15m |
| Grado di protezione IP        | IP10         |
| Ingressi/uscite allarme       | 2/1          |



## WICAM166B

# TELEC IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Ingressi/uscite audio                   | 1/1 (G.711A)                  |
| Uscita video analogica                  | CVBS (BNC)                    |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (64GB max)           |

### DATI GENERALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Assorbimento max (W)                  | 7        |
| Diametro (mm)                         | 128      |
| Altezza (mm)                          | 100      |
| Peso del prodotto (g)                 | 470      |
| Tipo materiali di rivestimento        | Plastico |
| Tipo di case                          | Minidome |
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90  |