

**WIKIT004S02NA****KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB****SMART
SERIE**

Il kit Wi-Fi è composto da n° 1 art. WINVR009S02NA e n° 4 art. WIBCAMS02FA. Alimentatori in dotazione. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche



WIKIT004S02NA

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB

PRODOTTI IN KIT



WINVR009S02NASP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB SPARE PART

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi per 9 ingressi IP
5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p),
compatibile ONVIF 2.4.



WIKIT004S02NA

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB



WIBCAMS02FASP TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M SP

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 14 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NA. Alimentatore in dotazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC



WIKIT004S02NA

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB

FUNZIONI

Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	20 led 14 µ / 30m (Smart IR)
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore



WIKIT004S02NA

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC, 2MP, HDD 1TB

**43500B** CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

Cartello "Area Videosorvegliata".

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	150
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	2
Peso del prodotto (g)	40
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio
Colore del prodotto	Bianco