

**WREL116****MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 1 uscita per comando carichi generici da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 1 uscita a relè da 16A per il comando di carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 4000VA AC1. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WREL116

MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

FUNZIONI

Gestione luci

ON/OFF

DATI GENERALI

Altezza (mm)

20

Larghezza (mm)

47,5

Profondità (mm)

47,5

Peso del prodotto (g)

40

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 55

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi

2.4 GHz

Uscita relè

1x16A@250VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione

230VAC / 50÷60Hz

Numero di ingressi

2

Tipo di ingressi

Monostabile, Bistabile

Numero di uscite (n°)

1

Tipo uscita

Relè elettromeccanico

Assorbimento massimo (W)

0,45