

**WREL205****MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per comando luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WREL205

MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

FUNZIONI

Gestione temporizzazione uscite

Sì

Gestione carichi

Sì

Gestione luci

ON/OFF

DATI GENERALI

Altezza (mm)

17

Larghezza (mm)

40

Profondità (mm)

37,5

Peso del prodotto (g)

31

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 55

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi

2.4 GHz

Uscita relè

2x5A@250VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione

230VAC / 50÷60Hz

Numero di ingressi

2

Tipo di ingressi

Monostabile, Bistabile

Numero di uscite (n°)

2

Tipo uscita

Relè elettromeccanico

Assorbimento massimo (W)

1,2