

**WTAP100****MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per il comando di tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo permette il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consente inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



**WTAP100**

**MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Montaggio ad incasso

Sì

**FUNZIONI**

Gestione tapparelle/veneziane

Sì

**DATI GENERALI**

Altezza (mm)

17

Larghezza (mm)

40

Profondità (mm)

37,5

Peso del prodotto (g)

31

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 55

**CONNETTIVITÀ**

Tipo di connessione Wi-Fi

2.4 GHz

Uscita relè

2x5A@250VAC

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione di alimentazione

230VAC / 50÷60Hz

Numero di ingressi

2

Tipo di ingressi

Monostabile, Bistabile

Numero di uscite (n°)

2

Tipo uscita

Relè elettromeccanico

Assorbimento massimo (W)

1,2