

**1259C****MODULO TELECAMERE SCORPORATE. SIMPLEBUS1**

Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da massimo 3 telecamere analogiche TVCC, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Utilizzabile in impianti Simplebus 1, nella tratta compresa tra l'alimentatore/miscelatore art. 4888C e i posti esterni. Alimentazione 12 VAC o 20 VDC. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).



1259C

MODULO TELECAMERE SCORPORATE. SIMPLEBUS1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	60
Altezza (mm)	85
Profondità (mm)	35
Peso del prodotto (g)	100
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	12VAC/22VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	150

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9010

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----