

**1414****MODULO DERIVATORE DI MONTANTE. S2**

Il modulo permette di derivare un secondo montante dalla linea BUS in uscita dal miscelatore. Inoltre può svolgere la funzione di protezione di linea (di default questa funzione è disattivata). Il dispositivo è utilizzabile su sistemi con cablaggio Simplebus 2 ed essendo alimentato dal bus 2 fili non necessita di alcuna alimentazione aggiuntiva. È possibile collegare al massimo 100 utenti per ogni miscelatore art. 4888 o art. 4888C indipendentemente dal numero di art. 1414 utilizzati.


1414

MODULO DERIVATORE DI MONTANTE. S2

CARATTERISTICHE GENERALI

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	66
Altezza (mm)	85
Profondità (mm)	37
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Tensione di alimentazione	Linea Bus

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Bianco

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì