

**1424****SCAMBIO DIGITALE. SIMPLEBUS 1**

Lo scambio 1424 consente di realizzare impianti Simplebus fino a 120000 utenti. Rende anche possibile realizzare impianti multi-villa con porte e centralino di portineria centralizzando fino a 500 kit. Consente di implementare sull'impianto la gestione di centralini principali e secondari chiamabili distintamente e la funzione di segnalazione d'allarme verso i centralini stessi. Consente la distribuzione in cascata della linea bus in alternativa alla distribuzione a stella ottimizzando la topologia di collegamento della parte di impianto prima degli alimentatori art. 4888 e 4888C. Dispone della funzione di auto alimentazione dell'ingresso LS LS che consente la gestione del montante senza la necessità del posto esterno secondario dedicato. Alimentazione 12VAC (utilizzare il trasformatore art. 1200) - 20 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).



1424

SCAMBIO DIGITALE. SIMPLEBUS 1**CARATTERISTICHE GENERALI**

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	60
Altezza (mm)	85
Profondità (mm)	35
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Assorbimento massimo di corrente (mA)	80

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Bianco

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì