



1952

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP



Centralino audio-video di portineria in versione da tavolo con tastiera alfanumerica e display touch che rende facile ed intuitivo l'utilizzo delle funzioni. Consente di visualizzare l'immagine del visitatore ed il nome dell'utente da chiamare. Modalità Giorno/Notte e servizio di intercomunicante utente/utente. Alimentazione 12VDC con art.43082 o direttamente dalla rete ViP. Dimensioni:193x223x65 mm.



1952

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP

CARATTERISTICHE GENERALI

Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
----------------	--

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	193
Altezza (mm)	223
Profondità (mm)	65
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 55
Tensione di alimentazione	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Auto IP
N° utenti memorizzabili (n°)	4000

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Grigio
Dimensione display (")	3,5

FUNZIONI

Funzione allarme	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----



1952

CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO/VIDEO SISTEMA VIP

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio su base da tavolo	Sì
-----------------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Risoluzione display (HxV - pixel)	480x272
-----------------------------------	---------

Sistema audio/video	Sì
---------------------	----

Tipo display	LCD
--------------	-----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---