20004601

MODULO BUS 3IN/3OUT DA INCASSO/GUIDA DIN

Interfaccia su bus SimpleHome 3 ingressi e 3 uscite configurabili di cui 1 Relè 10A NO/NC e 2 a transistor da utilizzare per il comando di un relè esterno tipo Art. 20004603. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 115mA.

20004601

MODULO BUS 3IN/3OUT DA INCASSO/GUIDA DIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì

FUNZIONI	
Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temporizzazione uscite	Sì
Ingressi digitali configurabili via software nc/no	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	18

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	
Moduli DIN (n°)	1

CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

20004601

MODULO BUS 3IN/3OUT DA INCASSO/GUIDA DIN

CONNETTIVITÀ	
Ingressi digitali (n°)	3
Max distanza da ingresso digitale (m)	25
Uscita transistor	2÷50mA max

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	10
Led stato uscite	Sì
Numero ingressi digitali (n°)	2
Numero ingressi scenario (n°)	1
Numero di uscite (n°)	3

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.