20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.

20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	10
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

DISPLAY	
Touch screen	Sì
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus domotico SimpleHomeBus
Tensione di alimentazione	12/24Vdc
Assorbimento massimo (W)	2

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Sensore di temperatura	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI DOMOTICHE	
Gestione luci	Sì
Gestione tapparelle/veneziane	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

FUNZIONI DI SICUREZZA	
Gestione inserimenti/disinserimenti	Sì
Visualizzazione stato impianto	Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
N° scenari (n°)	50
N° di bus Simplehome (n°)	1
Connessione di rete	Sì
Display B/W o colori	Colore
Tipo scatola da incasso	3 moduli
Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura	Sì
N° scenari condizionati	Sì
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Programmazione settimanale	Sì
Dimensione display (")	3,5
Porte RS485 (n°)	1
RFID lettore di prossimità	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Montaggio ad incasso	Scatola 3 moduli standard italiano
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Uscite a bordo per comando multivelocità (fan coil)	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

20034607W

MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione consumi	Sì
Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione temporizzazioni	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione colore display	Sì
Regolazione contrasto display	Sì
Regolazione locale temperatura sonda integrata	Sì
Regolazione luminosità	Sì
Scheda SD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Visualizzazione stato sonda integrata	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.