20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.

20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio ad incasso	Sì

FUNZIONI	
Comando multivelocità (fan coil) temperatura	Sì
Gestione riscaldamento/ raffrescamento	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Regolazione locale temperatura	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione fan coil	Sì

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Bianco o nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO	
Tipo display	LCD

CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1
Uscita relè	1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Visualizzazione stato zona locale	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.