

**2708W/A****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS1**

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 1. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. Il corretto aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda aggiuntiva art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata.

AWARDSDESIGN
MILANO

**2708W/A****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS1****DATI GENERALI**

Larghezza (mm)	103
Altezza (mm)	190
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷28VDC
Assorbimento massimo (W)	0,6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta, Silenzioso (Privacy)
Morsetti	L L CFP CFP
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
-----------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------



2708W/A

CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Assorbimento in chiamata (mA)	25
Assorbimento in comunicazione (mA)	20
Assorbimento massimo di corrente (mA)	25
Assorbimento minimo (mA)	1
Audio Simplebus 1	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Comando attuatori	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Uscita per ripetizione di chiamata	Sì

**2708W/A****CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS1****ACCESSORI****2711W PLACCA DI ADATTAMENTO CITOFONO MINI HS****2735 SCHEDA RIPET. CH+PULSANTE CITOFONO MINI HS**

Scheda addizionale per citofoni art. 2708W/A e 2738W/A per disporre di ripetizione di chiamata e di pulsante supplementare con contatti liberi. Cavo di collegamento alla scheda principale e vite di fissaggio forniti a corredo.

**2720W SUPP. PASSAG. CAVI ESTERNI CITOFONO MINI HS**

Supporto a parete per citofoni Mini con cornetta che permette il passaggio esterno dei cavi

**2742W BASE DA TAVOLO PER CITOFONI MINI CORNETTA**

Base da tavolo che permette di trasformare il citofono con cornetta della serie MINI in versione da tavolo.