



2904

INTERFACCIA TELEFONICA SIMPLEBUS



L'interfaccia telefonica art.2904 consente di gestire le chiamate citofoniche e telefoniche da un comune apparecchio telefonico o cordless. Dall'apparecchio telefonico è possibile dialogare con il posto esterno citofonico, attivare l'elettroserratura ad esso collegata e comandare un contatto ausiliario presente sull'interfaccia. Dispone inoltre di funzione di trasferimento di chiamata citofonica follow-me verso un numero di telefono o cellulare con gestione da remoto dell'elettroserratura e del relè ausiliario. Utilizzabile anche per interfacciare e gestire il sistema citofonico da centralini telefonici PABX generici. Utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus, ad eccezione dei sistemi TOP in cui sono presenti più centralini di portineria, quando è attiva la funzione intercomunicante e quando si gestiscono gli allarmi. Alimentatore 1200 e morsetto 1214/2C in dotazione.



2904

INTERFACCIA TELEFONICA SIMPLEBUS

CARATTERISTICHE GENERALI

Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza (mm)	68
Altezza (mm)	98
Profondità (mm)	59
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Colore del prodotto	Bianco

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Comelbus	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì