**30008548**

# BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M



Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi TX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

**30008548**

# BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M

| | |
|---|---|
| Tipologia | Singola barriera infrarosso montaggio a parete |
| N° raggi IR | 4Tx |
| Distanza massima in interno (m) | 200 |
| Distanza massima in esterno (m) | 100 |
| Caratteristiche fasci IR | Impulsato, λ 950nm |
| Sincronismo | Filare |
| Logica sensori | OR/AND random (casuale di 2 raggi), AND 1° e 2° raggio |
| Rilevazione accecamento | Si con uscita OC |
| Sistema di puntamento e allineamento | Tester |
| Disqualifica per nebbia | Si con uscita OC |
| Regolazione altezza raggi barriere | Sì |
| Raggi escludibili | 1° o 1° e 2° raggio |
| Funzione antistrisciamento | Sì |
| Riscaldatori | Sì |
| Protezione tamper | Sì |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 65 |
| Altezza (mm) | 2000 |
| Larghezza (mm) | 60 |
| Profondità (mm) | 60 |
| Utilizzo in ambienti esterni | Sì |
| Grado di protezione IP | IP54 |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione riscaldatori | 24VAC |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**30008548**

# BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M



**30008539** **PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 2M**

Palo altezza 2 metri da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



**30008538** **PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 1M**

Palo altezza 1 metro da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



**30008532** **STAFFA PER ANCORAGGIO A PARETE PER BARRIERE**

Staffa per ancoraggio a parete per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549 (confezione da 2 pezzi).



**30008531** **STAFFA PER ANCORAGGIO A PALO PER BARRIERE**

Staffa per ancoraggio a palo per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



**30008534** **ALIMENTATORE PER BARRIERE IN CASSETTA METALLICA**

Alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13.8 VDC / 2.5 A e 24 VAC / 300 VA, per batterie da 18 Ah max.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.