

**3061MU****PULSANTE MASTER CON CARTELLINO. GRUPPI EU**

Pulsante master utilizzabile in sistemi Simplebus 1, Simplebus 2 e ViP. Da utilizzare in impianti con gruppi serie EU. Protocollo di comunicazione UDB. È composto da un portacartellino e da un pulsante di chiamata meccanico in acciaio inox. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. Al pulsante è possibile connettere fino a 3 pulsanti slave art. 3061S tramite il cavo in dotazione. L'installazione è prevista su frontali metallici di spessore 2.5 mm.


3061MU
PULSANTE MASTER CON CARTELLINO. GRUPPI EU
DATI GENERALI

Larghezza (mm)	90
Altezza (mm)	25
Profondità (mm)	25
Montaggio ad incasso	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento in stand-by (W)	0,03
Assorbimento massimo (W)	0,11

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Colore della retroilluminazione	Bianca

REGOLAZIONI

Luminosità della retroilluminazione	Sì
-------------------------------------	----

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



3061MU

PULSANTE MASTER CON CARTELLINO. GRUPPI EU

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)