

**3452HD****PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP**

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale, di un relè supplementare per usi vari e di sensori di prossimità e luminosità per una ottimale gestione del funzionamento. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con il formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO  
reddot design award*Merlion*  
Awards

**3452HD****PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP****DATI GENERALI**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipologia             | Monoblocco                  |
| Larghezza (mm)        | 182                         |
| Altezza (mm)          | 342                         |
| Profondità (mm)       | 45                          |
| Peso del prodotto (g) | 4750                        |
| Colore del prodotto   | Acciaio                     |
| Montaggio ad incasso  | Sì                          |
| Montaggio a parete    | Sì, con accessorio dedicato |

**SISTEMI COMPATIBILI**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Unità audio e audio/video compatibili | Art.4682HD |
| ViP                                   | Sì         |

**DISPLAY**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tipo di display        | LCD, grafico |
| Dimensione display (") | 3            |
| Risoluzione (pixel)    | 128x64       |

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Microfono               | 9.7 (ø), omnidirezionale |
| Altoparlante            | 50mm (ø), 8 Ohm, 0.2W    |
| Tecnologie implementate | Cancellazione dell'eco   |

**CARATTERISTICHE TELECAMERA**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Tipo di sensore                        | 1/2.9" CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8         |
| Angolo di visione (H x V - °)          | 83 x 67     |
| Risoluzione video                      |             |
| Compressione video                     | H.264       |



**3452HD**

**PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP**

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione        | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 33VDC                 |
| Assorbimento in stand-by (W) | 13                    |
| Assorbimento massimo (W)     | 16                    |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipologia di chiamata           | Digitale                                        |
| Morsetti                        | TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO |
| Morsetti estraibili             | Sì                                              |
| Numero di ingressi (n°)         | 2                                               |
| Numero di uscite (n°)           | 1                                               |
| Lettore di prossimità integrato | RFID                                            |
| Sensore di prossimità           | Sì                                              |
| Sensore di luminosità           | Sì                                              |

**REGOLAZIONI**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Sensibilità dei pulsanti capacitivi | Sì |
|-------------------------------------|----|

**RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo di rete LAN          | Ethernet 10/100 Mbit/s |
| Assegnazione indirizzo IP | Auto IP, DHCP, Statico |

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP54                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | III                                                                                                      |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |



**3452HD**

**PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP**

**FUNZIONI PRINCIPALI**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Apriporta                                       | Sì   |
| Numero di relè ausiliari (n°)                   | 1    |
| Ingresso per pulsante apriporta locale          | Sì   |
| Controllo accessi tramite lettore di prossimità | Sì   |
| Controllo accessi tramite codice apriporta      | Sì   |
| N° utenti memorizzabili (n°)                    | 4000 |
| Numero di codici apriporta (n°)                 | 4000 |
| Segnalazioni visive stato impianto              | Sì   |
| Segnalazioni acustiche stato impianto           | Sì   |
| Sintesi vocale stato impianto                   | Sì   |
| Messaggio di benvenuto personalizzabile         | Sì   |

**3452HD****PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP****ACCESSORI****3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

**3460/6 SCATOLA INCASSO 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Scatola da incasso in acciaio per pulsantiera 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm

**3458 MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!

**3459 TETTuccio COMPLETO DI LEDS PER PULSANTIERA 316 SENSE**

Tettuccio per illuminazione pulsantiera art. 3451S, 3451AS, 3452HD in acciaio inox AISI 316 con finitura a specchio. Illuminazione controllata da sensore di prossimità e luminosità già integrati sulle pulsantiere serie 3ONE6 SENSE. Sporgenza tettuccio 45mm, spessore tettuccio 6mm, larghezza 183mm.