

**3455U****MODULO TOUCH 8" SB1-SB2 PER MODULI ULTRA**

Modulo touch screen 8" per sistemi Simplebus 1 e Simplebus 2, protocollo di comunicazione seriale UDB per moduli audio e audio/video serie Ultra, completo di accessori di fissaggio per pulsantiere di terze parti. Display capacitivo da 8" ad elevata visibilità, con vetro antiriflesso e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Provvista di scheda micro-SD per il backup delle configurazioni e di relè. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato Dimensioni (L x H x P): 155 x 212 x 48mm.



3455U

MODULO TOUCH 8" SB1-SB2 PER MODULI ULTRA

DATI GENERALI

Tipologia	Modulare
Larghezza (mm)	155
Altezza (mm)	212
Profondità (mm)	48
Peso del prodotto (g)	1000
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Vetro
Colore del prodotto	Nero RAL9005

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì

DISPLAY

Tipo di display	TFT
Dimensione display (")	8
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixel)	1280x720

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


3455U

MODULO TOUCH 8" SB1-SB2 PER MODULI ULTRA

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	10,6
Assorbimento massimo (W)	11,6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Digitale
Colore della retroilluminazione	Bianca, Nera
Morsetti	D0 D1 IN GND V+ D2+ D2- D1+ D1- GND NO COM NC IN GND
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	1
Lettore di prossimità integrato	RFID Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare Desfire Comelit-PAC OPS
Porte di comunicazione	Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet

REGOLAZIONI

Retroilluminazione display	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	DHCP, AUTO IP, IP statico
Wiegand	Codici di accesso: 26 bit max (4 bit per ogni cifra, 2 bit parità, big endian). Carte/Chiavi Comelit: 34 bit max (32 bit payload, 2 bit parità, big endian), Distanza massima di 150m (cavo UTP cat. 5)

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
Software ViP Manager	Sì


3455U

MODULO TOUCH 8" SB1-SB2 PER MODULI ULTRA

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì
N° utenti memorizzabili (n°)	500
Numero di codici apriporta (n°)	500
Numero di chiavi di prossimità memorizzabili	500
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Visualizzazione data/ora	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì
Screen saver personalizzabile	Sì
Immagine personalizzabile del pulsante	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI



3455U

MODULO TOUCH 8" SB1-SB2 PER MODULI ULTRA

Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì