




41ECL120

SCHEMA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118



Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit serie LogiFire Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Dotata di morsettiera estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Corrente massima 700mA. Sezione dei cavi utilizzabili: $0.4 \div 2.5\text{mm}^2$. Temperatura di funzionamento $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Umidità relativa di funzionamento: $(93 \pm 3\%)$ @ $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.



41ECL120

SCHEMA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE118

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Centrali compatibili	41CPE118, 41CPE024, 41CPE014
Numero max di dispositivi per loop (n°)	250

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 65
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo (mA)	700
---------------------------	-----