**41IOM000XL**

# MODULO INDIRIZ. 1 OUT SUP. BOX GRANDE

Il modulo indirizzato 41IOM000XL, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita in tensione per il controllo di dispositivi ottico acustici, fermi elettromagnetici ecc.. con alimentazione separata. Morsetti per 24V utenze e out 24V max. 750mA separati. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.

**41IOM000XL**

# MODULO INDIRIZ. 1 OUT SUP. BOX GRANDE

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Isolatore di c/c integrato | Sì |
| Normative EN | EN54-17, EN54-18 |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 176 |
| Larghezza (mm) | 126 |
| Profondità (mm) | 57 |
| Tipo materiali di rivestimento | PS |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Peso del prodotto (g) | 320 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96 |
| Sezione cavi per terminali (mm) | 0.4 ÷ 2.5 |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 15÷32VDC |
| Assorbimento in stand-by (mA) | 0,27 |
| Assorbimento con 1 LED acceso (mA) | 3,6 |
| Corrente massima uscita/e | 0.75A@28VDC/0.5A@120VAC |
| Numero ingressi supervisionati (n°) | 0 |
| N° uscite relè o N° uscite monitorate (n°) | 1 |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP55 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.