41IOM004XL

MODULO INDIRIZ. 4 OUT RELE BOX GRANDE

Il modulo indirizzato 41IOM004XL, con isolatore a bordo integrato, comanda quattro uscite a relè. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18

41IOM004XL

MODULO INDIRIZ. 4 OUT RELE BOX GRANDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Isolatore di c/c integrato	Sì
Normative EN	EN54-17, EN54-18

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	176
Larghezza (mm)	126
Profondità (mm)	57
Tipo materiali di rivestimento	PS
Colore del prodotto	Grigio
Peso del prodotto (g)	320
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento in stand-by (mA)	0,18
Assorbimento nominale	200uA@27VDC
Assorbimento con 1 LED acceso (mA)	4
Corrente massima uscita/e	1A@30VDC/0.5A@125VAC
Numero uscite relè (n°)	4

DATI GENERALI	
Grado di protezione IP	IP55

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.