

**41IOM010K****MODULO INDIRIZZATO ACCESS KEY LIVELLO 2**

Il mini modulo indirizzato 41IOM010K controlla un ingresso monitorato per consentire l'interfacciamento al sistema di rivelazione incendio di una chiave meccanica (fornita a corredo) che, se girata, autorizza la centrale all'accesso di livello 2 (manutenzione). 41IOM010K è progettato per installazioni a parete grazie al contenitore plastico nel quale è alloggiato. Il mini modulo viene alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale antincendio per mezzo del protocollo di comunicazione Comelit. Dimensioni del contenitore: 53x37x18mm.



41IOM010K

MODULO INDIRIZZATO ACCESS KEY LIVELLO 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alimentazione da Loop	Sì
Isolatore di c/c integrato	Sì
Comandi verso centrale 41CPE118	Accesso al menu di livello 2 (manutenzione) quando la chiave viene azionata
Normative EN	EN54-18

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP30
Profondità della cover in plastica (mm)	29
Larghezza della cover in plastica (mm)	32
Altezza della cover in plastica (mm)	94
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco RAL9016
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento nominale	100uA@27VDC
Numero comandi d'ingresso	1