41IOM122XL

MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT SUP. BOX GRANDE

Il modulo indirizzato 41IOM122XL, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite supervisionate o a relè, in base al posizionamento dei 2 jumper all'interno del modulo. E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18

41IOM122XL

MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT SUP. BOX GRANDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Isolatore di c/c integrato	Sì
Normative EN	EN54-17, EN54-18

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	176
Larghezza (mm)	126
Profondità (mm)	57
Tipo materiali di rivestimento	PS
Colore del prodotto	Grigio
Peso del prodotto (g)	320
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento nominale (uscite relè selezionate)	<0.87mA@27VDC
Assorbimento con 1 led acceso (uscite relè selezionate)	3.9mA
Assorbimento con 2 led accesi (uscite relè selezionate)	7.2mA
Assorbimento nominale (uscite monitorate selezionate)	<1.03mA@27VDC
Assorbimento con 1 led acceso (uscite monitorate selezionate)	4.15mA
Assorbimento con 2 led accesi (uscite monitorate selezionate)	7.2mA
Numero ingressi supervisionati (n°)	2

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

41IOM122XL

MODULO INDIRIZ. 2 IN 2 OUT SUP. BOX GRANDE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
N° uscite relè o N° uscite monitorate (n°)	2

DATI GENERALI	
Grado di protezione IP	IP55

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.