41ISC000XL

MODULO INDIRIZ. ZONA CONVENZ. BOX GRANDE

Il modulo indirizzato 41ISC000XL, con isolatore a bordo integrato, consente di interfacciare al sistema di rilevazione incendio indirizzato una zona convenzionale alimentata separatamente. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Morsetti separati 24V per alimentazione linea. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18

41ISC000XL

MODULO INDIRIZ. ZONA CONVENZ. BOX GRANDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Isolatore di c/c integrato	Sì
Normative EN	EN54-17, EN54-18

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	PS
Colore del prodotto	Grigio
Peso del prodotto (g)	320
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷32VDC
Assorbimento in stand-by (mA)	5,5
Assorbimento con 1 LED acceso (mA)	3
Assorbimento massimo dei sensori in allarme	20mA (zona alimentata da +L), 50mA (zona alimentata da +H)

DATI GENERALI	
Grado di protezione IP	IP55

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.