41PAE020

PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP67

Punto di allarme manuale con grado di protezione IP67, progettato per l'uso in sistemi di rilevamento di tipo indirizzato. Il punto di allarme manuale è dotato di chiavetta in plastica di ripristino (fornita a corredo), quando viene attivato premendo il punto indicato, invia un segnale di allarme alla centrale. È munito di LED frontale per segnalare lo stato di allarme o test. Elemento flessibile ripristinabile con chiave speciale di ripristino. Isolatore integrato. Montaggio a parete. Contenitore rosso in ABS. Certificazione di conformità secondo EN54-11 e 54-17. Nota: il grado di protezione IP67 dichiarato, è ottenuto soltanto se si utilizzano passacavi con grado di protezione IP67.

41PAE020

PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP67

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di elemento frangibile	Resettabile
Isolatore di c/c integrato	Sì
Grado di protezione IP	IP67
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Pressacavi	Inclusi
Elemento operativo	Flessibile
Larghezza (mm)	114
Altezza (mm)	114
Profondità (mm)	80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Temperatura di funzionamento (°C)	-35 ÷ 60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di funzionamento	15÷32 (27 VDC Nominale)
Consumo di corrente in allarme	3
Consumo in comunicazione	160uA@27VDC

DATI GENERALI	
Tipo di punto di rivelazione	Pulsante di allarme manuale
Normative EN	EN54-11, EN54-17
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5
Peso del prodotto (g)	263

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.