43BFC060

BARRIERA LINEARE FUMO CONVENZIONALE 5-60M

La 43BFC060 è una barriera lineare ottica di fumo convenzionale compatibile con le centrali Comelit Eracle o centrali convenzionali di terze parti (previa verifica dei valori elettrici), ideale per la protezione di grandi ambienti come capannoni, magazzini, centri commerciali e corridoi di lunga estensione. Alimentata tramite alimentazione esterna 24VDC, offre una portata regolabile da 5 a 60 metri con copertura fino a 15 metri di larghezza. Dotata di auto-calibrazione e puntatore laser per facilitare l’allineamento, consente la regolazione della sensibilità direttamente da dip switch a bordo. La custodia IP65 la rende adatta anche ad ambienti gravosi. Rappresenta un’alternativa efficace ai rivelatori puntiformi, soprattutto in edifici con soffitti elevati. Certificazione secondo EN 54-12.

43BFC060

BARRIERA LINEARE FUMO CONVENZIONALE 5-60M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Puntatore laser integrato	Sì
Riflettore incluso	Sì
Indicatori a LED	1
Portata ottica (m)	5 ÷ 60
Dimensioni area protetta	1600 m² (norme EN54-14 / UNI 9795)
Compensazione della deriva	Sì
Protezione inversione polarità	Sì
Regolazione livelli di allarme	1 - Basso (25% obs), 2 - Normale (35% obs), 3 - Medio (50% obs), 4 - Alto (60% obs)
Staffa per fissaggio a parete	Si, opzionale (Art. 48SBF000)
Normative EN	EN54-12

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP65
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco, Nero
Peso del prodotto (g)	530
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza (mm)	121
Larghezza (mm)	187
Angolo massimo di disallineamento dell'ottica (±, °) (°)	0,5
Profondità (mm)	73
Angolo massimo di disallineamento del riflettore (±, °) (°)	1
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

43BFC060

BARRIERA LINEARE FUMO CONVENZIONALE 5-60M

Alimentazione	16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Assorbimento massimo con alimentazione esterna (stand-by) (mA)	5,5
Assorbimento massimo con alimentazione esterna (in allarme) (mA)	14

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.