

**45FPT100****INDICATORE LED REMOTO WIRELESS**

Segnalatore remoto wireless per sistemi di rivelazione incendio, progettato per operare in abbinamento al traslatore wireless 45TRA100. La sua funzione principale è quella di replicare la segnalazione luminosa di uno o più rilevatori antincendio. Sul frontale è presente un LED rosso ad alta visibilità, osservabile a 360°. Il dispositivo utilizza una comunicazione radio bidirezionale e occupa un indirizzo sul loop indirizzato. Progettato per installazioni in ambienti interni, viene fornito in un compatto contenitore plastico adatto al montaggio sia a parete sia a soffitto. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Peso 75g. Dimensioni: 86x86x32.5mm.



45FPT100

INDICATORE LED REMOTO WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indicatori a LED	1
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Modulazione	GFSK
Frequenza radio (MHz)	868
Numero canali di frequenza	16 coppie di canali (1 coppia di backup)
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	1500
Espansioni o Centrali compatibili	45TRA100

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP30
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Altezza base inclusa (mm)	32,5
Diametro (mm)	86
Peso del prodotto (g)	75

BATTERIE

Numero batterie (n°)	1
Tipo batteria	CR123A
Batteria inclusa	Sì
Durata batteria (années)	10
Controllo livello batteria	Sì

DATI GENERALI

Protezione antiapertura	Tamper
Tecnologia wireless	Bidirezionale, BeaconPlus