46PMA100

PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIONE

Pulsante manuale giallo per l'attivazione forzata del processo di spegnimento nell'area protetta. La pressione dell'elemento flessibile da il via all'attivazione del processo di spegnimento. Dotato di copertura protettiva trasparente per evitare attivazioni indesiderate e chiave di riarmo in dotazione. Dimensioni (LxHxP mm) 94x92x60. Materiale ABS. Grado protezione IP40.

46PMA100

PULSANTE GIALLO PER ATTIVAZIONE ESTINZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Modello	Pulsante manuale giallo per attivazione estinzione

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Larghezza (mm)	60
Altezza (mm)	94
Profondità con cover protettiva	92
Grado di protezione IP	IP40
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Giallo
Peso del prodotto (g)	169
Cover protettiva in dotazione	Sì
Tipo di elemento frangibile	Resettabile
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	9÷30VDC
Tipo di contatto	Normalmente aperto (N.O.)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.