

**4888C****MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2**

Miscelatore/Alimentatore per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 1 e 4 uscite per il collegamento al massimo di 100 dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. E' dotato di led per la segnalazione di corto-circuiti sulle linee e di una uscita in tensione continua per l'alimentazione di dispositivi aggiuntivi come gli scambi art. 1224A, 1424 e/o relè attuatore art. 1256. Consente le funzioni di intercomunicante tra utenti. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni (L x H x P): 140 x 140 x 67mm (8 moduli DIN).



4888C

MISCELATORE/ALIMENTATORE SIMPLEBUS 2**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	8

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	140
Altezza (mm)	67
Profondità (mm)	140
Tipo materiali di rivestimento	Makrolon 9425
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	800
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
---------------------------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	700
---------------------------------------	-----