48CVE10015

CAVO EVAC EN50200 PH120 2x1,5 100M

Cavo viola FG29OHM16 da utilizzare per la realizzazione di sistemi di evacuazione vocale, con grado di resistenza al fuoco PH120, matassa da 100m, sezione fili 2 x 1.5 mmq. Certificazione CPR secondo norma EN 50575:2016 - CCA s1b, d1, a1. U0=400 V.

48CVE10015

CAVO EVAC EN50200 PH120 2x1,5 100M

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di cavo	Cavo Evac, matassa 100mt
Colore del prodotto	Viola
Conduttori	Filo in rame ricotto, 2 x 1.5mm2

DATI GENERALI	
Normative EN	EN 50200 PH120, EN 50575:2016 CPR Class Cca-s1b, d1, a1, CEI 20-105;V2, UNI 9795, CEI EN 60332-3-25
Isolamento Guaina	Miscela speciale di gomma siliconica - Tipo G29
Peso cavo unitario al Km (kg)	82

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 180

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Resistenza dei conduttori @ 20°C	13,3 Ω/km
Tensione nominale (V)	100
Tensione di isolamento U_0 (V)	400

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.